




RW 41 超高強度熱間 カット用ワイヤー

主な特長

高温で抜群の強度を持つ、当社商品の中で最高の性能を持つ熱間カット用ワイヤー

重要 御社のご希望に合わせた機械的特性で製造いたします

お客様への利点



範囲
0.025mm~21mm
(0.001"~0.827")



3mから3t (10 ftから6000
Lbs) までのご注文



納期:3週間以内



御社の仕様に沿った
特注ワイヤー



E.M.Sもご利用いた
けます



テクニカルサポート

RW 41 販売形態

- 丸線
- バー、カット済みワイヤー
- 平線
- 成形ワイヤー
- ロープ／素線

パッケージ

- コイル
- スプール
- バー、カット済みワイヤー



技術データシート Rev.1

超高強度熱間カット用ワイヤー



主な特長		標準的用途
高温で抜群の強度を持つ、当社商品の中で最高の性能を持つ熱間カット用ワイヤー。		発泡ポリスチレン (EPS)、熱ラミネート素材などをカットする生産ライン。継続使用と振動カットフレームで優れた実績を持ちます。
密度	8.25 g/cm ³	0.298 lb/in ³
20℃での電気抵抗	131 microhm・cm	788 ohm・Circ・mil/ft
最大動作温度	300 °C	572 °F
融点	1345 °C	2450 °F
膨張係数	13.6 μm/m °C (20 – 100 °C)	7.41 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F)